



ELAM



FAW

IMPULSAMOS EL FUTURO



LA FUERZA
PARA CRECER



FICHA TÉCNICA

ELAM 1303D



VEHÍCULOS LIGEROS
ELAM 1303D
IMPULSAMOS EL FUTURO

TRACCIÓN
4x2
TRASERA



FICHA TÉCNICA

MOTOR WEICHAH WP2.3NQ130E50

TIPO	4 cilindros en línea con turbocargador e intercooler; inyección electrónica Common Rail Bosch
COMBUSTIBLE	Diesel
DESPLAZAMIENTO	2,289cc
POTENCIA	130hp@3,200rpm
TORQUE	280lb-pie@1,600-2,400 rpm
NORMA DE EMISIONES	EURO V

TRANSMISIÓN

TIPO	WLY 6TS40B manual de 6 velocidades con sobremarcha y 1 reversa
RELACIÓN DE LA TRANSMISIÓN	1a: 6.143. 2a: 3.361 3a: 2.105. 4a: 1.341. 5a: 1.000. 6a: 0.790
RELACIÓN DE REVERSA	5.571
EMBRAGUE	Monodisco tipo seco de accionamiento hidroneumático
TRACCIÓN	Trasera (4X2)
RELACIÓN DE EJE TRASERO	4.875
TOMA DE FUERZA	Con ranura para toma de fuerza

DIRECCIÓN

TIPO	Hidráulica, de tornillo sin fin
------	---------------------------------

FRENOS

TIPO	Neumáticos, Delanteros de Tambor/Traseros de Tambor, Freno de mano neumático
ASISTENCIAS	ABS WABCO
FRENO AUXILIAR	Freno de escape

SUSPENSIÓN

DELANTERA	Mecánica con muelles de 4 hojas semielípticas
TRASERA	Mecánica con muelles de 3 hojas semielípticas de carga y 3 de sobrecarga

CAPACIDAD DE EJES

EJE DELANTERO	2,300Kg
EJE TRASERO	3,500Kg

CAPACIDAD DE TANQUES

COMBUSTIBLE	120LTanque de plástico
UREA	15L

SISTEMA ELÉCTRICO

VOLTAJE NOMINAL	24V
AMPERAJE DE ALTERNADOR	55A
BATERÍAS	2 (conectadas en serie)

LLANTAS Y RINES

LLANTA	205/75 R16 LT
RINES	6.00 x 16 de acero
RODADO TRASERO	Doble

EQUIPAMIENTO DE SERIE

EXTERIOR DE CABINA	INTERIOR DE CABINA Y CONFORT	SEGURIDAD
<ul style="list-style-type: none"> Faros de niebla Espejos laterales convexos Espejo auxiliar del lado del conductor 	<ul style="list-style-type: none"> Aire acondicionado Radio con USB, MP3, auxiliar, bluetooth, lector de tarjetas SD y dos bocinas Eleva vidrios eléctricos Cierre centralizado de puertas y ventanas con control remoto Controles de audio y llamadas telefónicas en el volante Toma de corriente de 12V Volante regulable en altura y profundidad Control de velocidad crucero 	<ul style="list-style-type: none"> Cinturones de seguridad de 3 puntos Freno de escape Frenos con ABS Alarma de reversa

CAPACIDADES Y PRESTACIONES

PERO BRUTO VEHÍCULAR	5,800Kg
PESO VEHÍCULAR	2,400Kg
CAPACIDAD DE CARGA	3,400Kg
RADIO DE GIRO	13.5m
VELOCIDAD MÁXIMA	109Km/h

DIMENSIONES

LARGO TOTAL	5,885mm
ANCHO DE CABINA	1,910mm
ALTURA DE CABINA	2,335mm
DISTANCIA ENTRE EJES	3,300mm
ANCHO DE ENTREPIA DELANTERA	1,594mm
ANCHO DE ENTREPIA TRASERA	1,590mm
VOLADO DELANTERO	1,115mm
VOLADO TRASERO	1,470mm
MEDIDAS CARROZABLES (largo*ancho*alto)	4,200mm (largo)





Comprometidos con
el medio ambiente



IMPULSAMOS EL FUTURO

ENSAMBLADOS
EN
MÉXICO

 
EQUIPADOS DE FÁBRICA
GRAN CAPACIDAD

CARRETERA O CIUDAD
TU ALIADO
TODO TERRENO

faw.mx