



ELAM



FAW

IMPULSAMOS EL FUTURO



POTENCIA PARA
EL FUTURO



FICHA TÉCNICA

JK6 3020D



VEHÍCULOS MEDIANOS
JK6 3020D
IMPULSAMOS EL FUTURO

TRACCIÓN
6x4
TRASERA



FICHA TÉCNICA

MOTOR CUMMINS ISD300 50

TIPO	6 cilindros en línea con turbocargador e intercooler; inyección electrónica Common Rail
COMBUSTIBLE	Diesel
DESPLAZAMIENTO	6,700cc
POTENCIA	300hp@2,500rpm
TORQUE	811lb-pie@1,200-1,800rpm
NORMA DE EMISIONES	EURO V

TRANSMISIÓN

TIPO	Marca FAST modelo 9JS119TA manual de 9 velocidades; 2 velocidades de reversa
RELACIÓN DE LA TRANSMISIÓN	1a: 11.02; 2a: 6.55; 3a: 4.64; 4a: 3.36; 5a: 2.46; 6a: 1.95; 7: 1.38; 8: 1.00; 9a: 0.81
RELACIÓN DE REVERSA	R1: 10.376; R2: 2.906
EMBRAGUE	Monodisco tipo seco, de accionamiento hidroneumático con muelle de diafragma
TRACCIÓN	Trasera (6x4)
RELACIÓN DE EJE TRASERO	4.44
TOMA DE FUERZA	Con ranura para toma de fuerza

DIRECCIÓN

TIPO	Hidráulica, de tornillo sin fin
------	---------------------------------

FRENOS

TIPO	Neumáticos de tambor
ASISTENCIAS	ABS WABCO
FRENO AUXILIAR	Freno de escape

SUSPENSIÓN

DELANTERA	Mecánica con muelles de 4 hojas semielípticas
TRASERA	Mecánica con muelles de 4 hojas semielípticas de carga invertidas

CAPACIDAD DE EJES

EJE DELANTERO	6,000Kg
EJE TRASERO	20,000Kg

CAPACIDAD DE TANQUES

COMBUSTIBLE	400LTanque de aluminio
UREA	35L

SISTEMA ELÉCTRICO

VOLTAJE NOMINAL	24V
AMPERAJE DE ALTERNADOR	70A
BATERÍAS	2 (conectadas en serie)

LLANTAS Y RINES

LLANTA	275/80R22.5
RINES	10x22.5
RODADO TRASERO	Doble

EQUIPAMIENTO DE SERIE

EXTERIOR DE CABINA	INTERIOR DE CABINA Y CONFORT	SEGURIDAD
<ul style="list-style-type: none"> Cabina completamente flotante Deflector de aire Espejos auxiliares Abatimiento eléctrico de cabina 	<ul style="list-style-type: none"> Cama de descanso 3 asientos en cabina Asiento de conductor Grammer con suspensión de aire Aire acondicionado Eleva vidrios eléctrico Cierre centralizado Radio con USB Control crucero Mandos al volante 	<ul style="list-style-type: none"> Cinturones de seguridad de 3 puntos Freno de escape Frenos con ABS Alarma de reversa

CAPACIDADES Y PRESTACIONES

PESO BRUTO VEHÍCULAR	27,000Kg
PESO VEHÍCULAR	8,000Kg
CAPACIDAD DE CARGA	20,200Kg
HABILIDAD DE PENDIENTE	30%
RADIO DE GIRO	≤20.6m

DIMENSIONES

LARGO TOTAL	9,500mm
ANCHO DE CABINA	2,550mm
ALTURA DE CABINA	2,920mm
DISTANCIA ENTRE EJES	4,600mm + 1,350mm
ANCHO DE ENTREVIA DELANTERA	1,800mm
ANCHO DE ENTREVIA TRASERA	1,860mm
VOLADO DELANTERO	1,410mm
VOLADO TRASERO	2,500mm
MEDIDAS CARROZABLES (largo*ancho*alto)	Desde 2,600mm hasta 7,500mm



2 GARANTÍA
2 años sin límite de kilometraje



Comprometidos con
el medio ambiente



IMPULSAMOS EL FUTURO

ENSAMBLADOS
EN
MÉXICO

 
EQUIPADOS DE FÁBRICA
GRAN CAPACIDAD

CARRETERA O CIUDAD
TU ALIADO
TODO TERRENO

faw.mx